МАШИНА ХІМЧИСТКИ

Firbimatic SAVER

Виробництво: Італія

ОСОБЛИВОСТІ СЕРІЇ

Альтернативні розчинники: вуглеводневі класу III A/B та GreenEarth (силікон D5).
Завантаження 10, 15, 18, 25 або 40 кг.
Два баки, віджим 300–520 об/хв.
Тільки електрична версія — без зовнішньої пари.



ФІЛЬТРАЦІЯ

Нейлоновий дисковий + картриджний фільтр, декантер з фільтруючим порошком.
Дві незалежні системи — темне і біле окремо.

ПОВІТРЯНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ

Підключення до водопроводу не потрібне — достатньо електрики та стисненого повітря.
Підходить для приміщень без водопостачання.

КЕРУВАННЯ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Мікропроцесорне керування, комбінована панель.
Інверторний привід прання та віджиму.
Автоматичний насос дозування миючого засобу.
Корпус, кошик і декантер — нержавіюча сталь.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Firbimatic SAVER (версія ST2)				
Модель	**SAVER 10**	**SAVER 15**	**SAVER 18**	**SAVER 25**	**SAVER 40**
Завантаження, кг	**10**	**15**	**18**	**25**	**40**
Об'єм барабана, л	**200**	**285**	**340**	**500**	**800**
Віджим, об/хв	**300 / 520**	**300 / 520**	**300 / 540**	**300 / 540**	**300 / 540**
Діаметр люка, мм	**500**	**500**	**500**	**500**	**600**
Баки №1 / №2, л	**68 / 112**	**68 / 112**	**95 / 150**	**120 / 180**	**280 / 280**
Нагрів (електр.), кВт	**4,9**	**4,9**	**5,9**	**5,9**	**10,5**
Вага нетто, кг	**1 165**	**1 280**	**1 691**	**1 900**	**2 380**
Ширина × глибина, мм	**1 105 × 2 135**	**1 105 × 2 135**	**1 350 × 2 160**	**1 400 × 2 300**	**1 900 × 2 350**
Висота, мм	**2 010**	**2 010**	**2 220**	**2 340**	**2 438**

ЛОНДРІ ТРЕЙД

ЛОНДРІ ТРЕЙД — офіційний дистриб'ютор в Україні

laundry-trade.ua · 0800-215-019